

TOPCLEAN®**Pulitore 904-28**

Scheda tecnica pag.1/2

INTRODUZIONE E CARATTERISTICHE

Topclean® Pulitore 904-28 è un efficiente pulitore in gel di graffiti, agisce rapidamente distaccando gli agenti inquinanti dalla superficie, senza scioglierli e diluirli.

Topclean® Pulitore 904-28 rimuove vernici essiccate applicate sia tramite bombolette spray , pennarelli o penne con punta a feltro. Agisce anche su vernici a due componenti, e "smalti a fuoco".

E' stato formulato specificamente per la pulizia di superfici pretrattate con protettivi Topclean®. Pur non raggiungendo risultati uguali a quelli ottenuti sulle superfici pretrattate, può essere utilizzato per pulire anche superfici non trattate quali : metalli, vetro, PE polietilene, PP polipropilene, PA poliammide Nylon. Non è invece raccomandato per PC policarbonato (plexiglass) e PS polistirene dove può intaccare il supporto stesso

Viene comunque sempre raccomandato un test di resistenza su una parte nascosta del materiale da trattare.

CAMPO D'APPLICAZIONE

Topclean® Pulitore 904-28 è un pulitore antograffiti studiato per mezzi pubblici, elementi d'arredo cittadini, superfici diverse accessibili al pubblico etc.

COLORI ed ASPETTO FISICO

Gel trasparente tixotropico, quindi utilizzabile anche su superfici verticali.

COPERTURA

Da 100 cc a 300 cc per m² a seconda del supporto e del grado di inquinamento.

TRATTAMENTO SUPERFICI LAPIDEE E MURALI

Topclean® Pulitore 904-28 è utilizzabile anche su tali superfici: se queste sono trattate con i protettivi Topclean Trasparenti o colorati il ripristino è totale.

Se invece le superfici non sono state trattate preventivamente, il ripristino rimane accettabile, ma con leggeri aloni residui dei colori usati per l'imbrattamento.

APPLICAZIONE

Topclean® Pulitore 904-28 è un gel pronto all'uso, deve essere agitato prima dell'applicazione per fluidificarlo e per una migliore miscelazione dei componenti. Non deve assolutamente essere diluito con acqua che lo inattiverebbe totalmente.

Raccolta dei residui della pulizia :

Posizionare sotto il particolare da pulire carta o stracci per raccogliere i reflui di lavaggio.

I dati contenuti nella Scheda Tecnica Applicativa sono basati su prove effettuate dal produttore e vengono forniti allo scopo di informare l'applicatore sui prodotti e sul loro uso. L'applicatore deve accettare l'idoneità del prodotto e della tinta fornita all'uso al quale intende destinarlo, assumendosi la responsabilità dell'uso del prodotto e del risultato finale della verniciatura che dipende dalla sua diligenza ed abilità. Pertanto il Distributore e/o il Rivenditore non si assumono responsabilità per il risultato della verniciatura, per incidenti o danni, diretti o conseguenti all'uso del prodotto.

Upcoat Srl via Pisacane 29 - 20016 Pero (Mi) tel 02.3391.2034 - fax 02.3391.3069 - email: info@upcoat.com

**TOPCLEAN®
Pulitore 904-28**

Scheda tecnica pag.2/2

Modo d'uso

Appicare Topclean® Pulitore 904-28, sulle superfici asciutte, con pennelli o rulli. Per trattare superfici molto porose o scabre far penetrare il prodotto aiutandosi con un pennello più rigido e con movimenti circolari.

Tempo d'azione

Lasciare agire per 3-10 min a temperature comprese da 10 a 25 °C. Non lasciare essiccare il prodotto sulla superficie, se molto caldo proteggere con fogli di plastica.

Rimozione ed inattivazione prodotto

Rimuovere Topclean® Pulitore 904-28 con acqua, risciacquando. Se non può essere versata acqua per risciacquare, può essere eliminato con spugne o stracci bagnati; la schiuma che si forma in questa fase contribuisce all'eliminazione degli inquinanti. Il contatto con l'acqua interrompe rapidamente l'azione del prodotto, per questo non devono essere lasciate parti con prodotto attivo e non sciacquato.

Raccolta residui

La carta o gli stracci posizionati a raccogliere il refluo di risciacquo devono essere raccolti ed eliminati secondo le vigenti procedure.

Note sul residuo

Topclean® Pulitore 904-28 non agisce sciogliendo o diluendo le vernici, ma staccando il film presente dalla superfici e frammentandolo in piccole parti che rimangono solide.

Topclean® Pulitore 904-28 miscelato all'acqua di lavaggio è inattivo ed è biodegradabile, può essere separato, se necessario, dai residui secchi di vernice filtrandolo con filtri di carta.

Volendo invece smaltire tutto assieme il materiale risultante dalla pulizia (carta o stracci bagnati, acqua di lavaggio, pulitore inattivato, scaglie di vernice o inchiostro) senza separazione per filtratura, il tutto deve essere considerato come un rifiuto speciale (vedi schede sicurezza specifiche) e non deve essere disperso nell'ambiente.

CONFEZIONAMENTO E NOMI COMMERCIALI

Pulitore : Topclean® Pulitore 904-28 1-5 kg

I dati contenuti nella Scheda Tecnica Applicativa sono basati su prove effettuate dal produttore e vengono forniti allo scopo di informare l'applicatore sui prodotti e sul loro uso. L'applicatore deve accertare l'idoneità del prodotto e della tinta fornita all'uso al quale intende destinarlo, assumendosi la responsabilità dell'uso del prodotto e del risultato finale della verniciatura che dipende dalla sua diligenza ed abilità. Pertanto il Distributore e/o il Rivenditore non si assumono responsabilità per il risultato della verniciatura, per incidenti o danni, diretti o conseguenti all'uso del prodotto.

Upcoat Srl via Pisacane 29 - 20016 Pero (Mi) tel 02.3391.2034 - fax 02.3391.3069 - email: info@upcoat.com